

暮らしの明るさを大切に。

**E26  
□金**    **3年  
保証**    長寿命  
**40,000**  
時間    業務用  
プロ仕様  
オフィスや  
店舗に最適



※写真はイメージです。



**NEW**  
昼白色 LDA16N-H  
全光束(明るさ)  
**1550lm**  
E26 □金 | 電球100W形相当

電球色 LDA16L-H  
全光束(明るさ)  
**1200lm**  
E26 □金 | 電球80W形相当

昼白色 LDA14N-H  
全光束(明るさ)  
**1300lm**  
E26 □金 | 電球80W形相当

電球色 LDA14L-H  
全光束(明るさ)  
**1000lm**  
E26 □金 | 電球60W形相当



**省エネ・長寿命**

100W形白熱電球からLDA16N-Hに切り替えればおよそ84%の省エネ効果。また、長寿命40000時間で、約13年間取り換えが不要です。  
(※1日8時間使用とした場合)



**全製品3年保証**

テックウインドのLED電球は全製品、商品お買い上げ日より3年間の長期保証となります。



※写真はイメージです。

型番	LDA16N-H	LDA16L-H	LDA14N-H	LDA14L-H
口金	E26			
調光器対応	×			
光色	昼白色	電球色	昼白色	電球色
全光束(lm)	1,550 (100W形白熱電球相当)	1,200 (80W形白熱電球相当)	1,300 (80W形白熱電球相当)	1,000 (60W形白熱電球相当)
配光角	130°			
平均演色評価数(Ra)	70	80	70	80
発光効率(lm/W)	98.1	75.9	94.9	73.0
色温度(K)	5,000	2,700	5,000	2,700
入力電圧	AC100V(50/60Hz)			
動作保証温度	-30~+35°C			
定格消費電力(W)	15.8W		13.7W	
定格寿命(h)※	40,000時間			
質量(g)	198g			
外形寸法	最大径70mm, 全長132mm			
製品保証	3年保証			
価格	オープン価格			

**グリーン購入法 適合商品**

LuminoaのLED電球は、全機種グリーン購入法適合商品です。

- 器具の種類によっては使用できない場合があります。
- 調光機能(明るさ調節機能)のついた器具では使用できません。
- 屋外では使用できません。
- 定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。
- 製品パッケージに記載されている注意事項をよくお読みになり、正しくお使いください。



**テックウインド株式会社**  
〒113-0034 東京都文京区湯島 3-19-11  
湯島ファーストビル 7F  
http://www.tekwind.co.jp/

【お客様相談室】  
**03-5812-6131**  
営業時間：9:30~12:00 13:00~16:00(土日祝日を除く)

このリーフレットの記載内容は2012年5月1日現在のものです。製品の名称、仕様等は予告なく変更される場合がございます。